MAX-8 IC

SERIE DE MONTACARGAS MAX-8 IC



La serie de montacargas MAX-8 IC está diseñada para entornos logísticos e industriales de alta carga, como plantas de fabricación, centros de distribución, puertos y sitios de construcción. Disponible en versiones diésel y de GLP, ofrece versatilidad para operaciones mixtas en interiores y exteriores. El mástil de amplia visibilidad y el radio de giro compacto mejoran la maniobrabilidad en espacios reducidos, mientras que el chasis resistente y la alta distancia al suelo la hacen igualmente capaz en terrenos exteriores irregulares. Desde muelles de carga hasta almacenes de gran altura, el MAX-8 ofrece un rendimiento confiable en cada turno.

ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
Designación del modelo			MAX-8 IC

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2026-05-02

Características

Motores potentes y eficientes

La serie MAX-8 ofrece potencias de hasta 45 kW y un par que supera los 210 Nm. Estos motores proporcionan un rendimiento constante, alta eficiencia de combustible y cumplimiento con las regulaciones de emisiones Euro Stage V, lo que los hace ideales para operaciones industriales globales.











Estabilidad y rendimiento de elevación mejorados

Su diseño de mástil de amplia visibilidad y sistema hidráulico optimizado ofrecen un levantamiento suave con máxima visibilidad. Las opciones de mástil (2.5–6.0 m) incluyen configuraciones de 2 etapas y 3 etapas, apoyando un manejo preciso y operación fiable incluso con cargas pesadas o voluminosas.

Comodidad y seguridad del operador

El espacioso compartimento del operador cuenta con un asiento con suspensión, una baja altura de escalón, una pantalla de instrumentos LCD clara y un volante de baja vibración. El sistema de seguridad OPS, las luces LED delanteras y traseras, y las opciones de escape alto mejoran aún más la seguridad y visibilidad operativa durante el uso intensivo o al aire libre.





Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2026-05-02



Configuración versátil y durabilidad

La serie MAX-8 está disponible en versiones tanto diésel (CPCD) como de GLP/gasolina (CPQD) con capacidades de carga que oscilan desde 1.5T hasta 3.5T. El chasis de servicio pesado, el contrapeso reforzado y los neumáticos neumáticos resistentes garantizan una tracción y estabilidad confiables en múltiples terrenos. Los accesorios opcionales, los neumáticos sólidos y las cabinas de acero completo la hacen adaptable para cada necesidad industrial.

VDI Chart

	ESPECIFICACIÓN	REF	UNIDAD	VALOR
1.2	Designación del modelo			MAX-8 IC

Sujeto a modificaciones de las especificaciones y diseños sin previo aviso como parte de la mejora continua del producto. Las imágenes y los datos técnicos mostrados pueden incluir características opcionales y se proporcionan únicamente como referencia. Todas las dimensiones están sujetas a las tolerancias de fabricación estándar.

Copyright 2026 EP Equipment. Todos los derechos reservados. | Hoja de datos actualizada el 2026-05-02